

# مدل‌سازی و بررسی خوش فرمانی - پایداری خودروهای سواری

محمد تقی احمدیان\* و شاپور صادقی\*\*

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

(دریافت مقاله: ۱۳۷۶/۹/۱۰ - دریافت نسخه‌هایی: ۱۳۷۸/۹/۶)

چکیده - در این پژوهش برای بررسی خوش فرمانی، یک مدل ناخطی که در برگیرنده حرکتهای گردشی، غلت، روبه جلو، کناری و اثر شیرجه است ساخته شده است. در مدل ناخطی، عملکرد تایر و سیستم تعليق آورده شده است. مدل تایر، برپایه نظریه اصطکاک بیضوی و داده‌های تایر کالسپان است که نیروی کناری و گشتاور برگردان را تابعی از زاویه لغزش و کجک، نیروی جهشی چسبندگی تایر و جاده، عدد لغزش، ارائه می‌کند اثر سیستم تعليق بر تغییر پارامترهای دینامیکی نشان داده شده و انتقال وزن ناشی از شتاب روبه جلو و شتاب کناری و گشتاور غلت بدنه در نظر گرفته شده است. با برهم نهی این اثرها معادله‌های حرکت نهایی پیدا شده و پاسخ مشخصه‌های خوش فرمانی و همچنین اثر اعمال پادغلت بر خوش فرمانی نشان داده شده است.

## Modeling and Analysis of Handling - Stability of Passenger Cars

M. T. Ahmadian and S. Sadeghi

Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

**ABSTRACT-** A nonlinear model consisting "yaw, roll, longitudinal, lateral and pitch" has been developed in which, tire and suspension characteristics have been considered. Tire model is based on the elliptic concept and tire Calspan data. According to this tire model, cornering force and aligning moment are computed as a function of slip and camber (inclination) angles, normal load, tire adhesion characteristics and skid number. The effects of suspension systems and the component of lateral and longitudinal weight transfers, are considered. Finally the equations of motion are driven, vehicle handling behavior and effect of anti roll stiffness on handling characteristics are shown.

\*\* - کارشناس ارشد

\* - استادیار

## ۱- مقدمه

(بیشتر از 0.3g)، این بررسی درست نیست و مدلی کاملتر را خواستار است [۳-۱]. مدل سه درجه آزادی شامل حرکت غلت نیز ارائه شده است ولی از اثر سیستم تعلیق چشمپوشی شده است و مدل تایر به کارگرفته شده تنها بازگو کننده اثر کناری است [۴ و ۵]. همچنین مدلها یی با اثر انتقال وزن و غلت نیز ارائه شده است [۶]. در این پژوهش مدلی که بر خطی در نظر گرفته شده است [۶]. در این پژوهش مدلی که بر حرکتها روبه جلو، کناری، غلت و اثر شیرجه به همراه حرکت مستقل چهارچرخ پوشش دارد ارائه شده است. از آنجاکه رفتار تایر اثر به سزایی در رفتار دینامیکی خودرو دارد، به بهره‌گیری از مدلها را تایر که بر پایه رفتار اسیسیته و توزیع فشار و یا پوش منحنی بر داده‌های آزمایشی آند [۷ و ۸]، مدل کامل ناخطي از تایر به کارگرفته شده است. همچنین رفتار سیستم تعلیق به ویژه سیستمهای تعلیق ناپیوسته بر خوش فرمانی خودرو اثر گذار است [۹]، پس در این مدل اثر سیستم تعلیق و انتقال وزن نیز وارد شده است. با دستیابی به پاسخ معادله‌های سیستم با ورودی زاویه فرمان و سرعت روبه جلو به همراه نرخ تغییر آن، رفتار مشخصه‌های خوش فرمانی، دیده شده و اثر اعمال سختی پاد غلت در جلو بر خوش فرمانی بررسی شده است.

## ۲- معادله‌های حرکت

برای یافتن معادله‌های حرکت، ساده انگاریهای زیر در نظر گرفته می‌شود

- ۱- خودرو، یک سیستم هشت درجه آزادی (حرکت روبه جلو، کناری، گردش، غلت بدن به گرد محور، غلت، حرکت مستقل چهارچرخ) است.
- ۲- خودرو را یک جسم باسه جرم تعلیق جلو، تعلیق عقب، بدن در نظر می‌گیریم که توسط دستگاه تعلیق با هم در ارتباط‌اند همان گونه که در شکل (۱) پیداست، بدن به تعلیق جلو و عقب در مرکز غلت آنها به صورت لولا متصل شده است و بدن می‌تواند به گرد محور گذرنده از این دو مرکز (محور غلت) بغلتد.
- ۳- هر چند حرکت شیرجه، به طور مستقیم وارد نشده، ولی اثر آن (سبب انتقال وزن برچرخهای جلو و عقب می‌شود) در مدل آورده شده است. همچنین انتقال وزن روبه جلو و کناری در نظر گرفته شده است.

در زمینه بررسی دینامیکی رفتار خودرو و در راستای براورده ساختن پایداری، کنترل پذیری، ایمنی، راحتی آن، دو عملکرد یکی خوش فرمانی<sup>۱</sup> و دیگری خوش‌سواری<sup>۲</sup> مورد نظر است. خوش فرمانی گویشی از پایداری و کنترل پذیری خودروست و به پاسخ خودرو براثر ورودی راننده و سادگی کنترل آن اشاره دارد که دو ایده، کنترل راستای حرکت خودرو و قابلیت پایدار کردن خودرو در برابر اختشاش اعمالی را در بر دارد. به طور کلی، خودرو دارای شش حرکت روبه جلو<sup>۳</sup>، کناری<sup>۴</sup>، جهش<sup>۵</sup>، غلت<sup>۶</sup>، شیرجه<sup>۷</sup>، گردش<sup>۸</sup> است. در بررسی خوش فرمانی حرکتها روبه جلو (در راستای x) و کناری (در راستای y) و غلت (به گرد z) و گردش (به گرد z) و شیرجه (به گرد y) از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. برای دستیابی به رفتاری خوب و خوش فرمانی، شناسایی پارامترهای اثرگذار بر آن و تحلیلی که بر همه پارامترهای اثرگذار پوشش داشته باشد باید صورت پذیرد. این روند چنین دنبال می‌شود

۱- مدل کردن خودرو

۲- به دست آوردن معادله‌های حرکت

۳- وارد کردن ورودی مناسب به سیستم

۴- دستیابی به پاسخ دینامیکی خودرو و بررسی آن

۵- شناسایی پارامترهای اثرگذار بر رفتار خودرو و به دست آوردن آنها به گونه‌ای که خودرو رفتار ایمن، پایدار و کنترل پذیر همراه با آسایش حرکتی مناسب را ارائه دهد.

پارامترهایی همچون سختی فنر، میرایی کمک فنر، سختی پاد غلت<sup>۹</sup>، سیستم تعلیق، مشخصه‌های هندسی و جرمی خودرو، سیستم انتقال قدرت، سیستم فرمان و به ویژه تایر و عملکرد دینامیکی آن، در خوش فرمانی اثرگذارند. تاکنون مدلها گوناگونی ارائه شده است که بر دو گونه‌اند

۱- مدلها یی که کامل آند و تنها برای شبیه سازی رفتار خودرو به کار می‌روند.

۲- مدلها یی با درجه آزادی کم که برای بررسی و تحلیل و کارهای بهینه سازی به کار می‌روند.

در زمینه دوم، کارهای انجام شده بیشتر بر پایه مدل دوچرخه (شامل دو حرکت گردشی و کناری) و مدل خطی تایر بوده‌اند که در شتاب کناری پایین از دقت خوبی برخوردار است ولی در شتاب بالا

همانند بالا برای تعليق عقب و بدنه، در دستگاه {v} داريم

$$\begin{aligned}\vec{F}_{ur}^v &= m_{ur} \begin{cases} \dot{v}_x - \dot{\phi} v_y - \dot{\phi}^2 l_r \\ \dot{v}_y + \dot{\phi} v_x + \ddot{\phi} l_r \\ 0 \end{cases} \\ (3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_{ur}^v &= \begin{cases} \bar{I}_{xz_{ur}} \ddot{\phi} - \bar{I}_{zy_{ur}} \dot{\phi}^2 \\ \bar{I}_{yz_{ur}} \ddot{\phi} + \bar{I}_{xz_{ur}} \dot{\phi}^2 \\ \bar{I}_{zz_{ur}} \ddot{\phi} \end{cases} \\ (4)\end{aligned}$$

$$\vec{F}_s^v = m_s \left[ \left( \frac{d}{dt} v_{s_i} \right) + \vec{\omega}_v \times \vec{v}_{s_i} \right] =$$

$$m_s \begin{cases} \dot{v}_x - \dot{\phi} v_y - l_s \dot{\phi} (\dot{\phi} + \dot{\theta} s\beta) - H_s \dot{\theta} \dot{\phi} c\beta \\ \dot{v}_y + \dot{\phi} v_x + l_s (\ddot{\phi} + \ddot{\theta} s\beta) + H_s \ddot{\theta} c\beta \\ 0 \end{cases} \quad (4-\text{الف})$$

با اين گمان که ماتریس گشتاور اینرسی جرمی بدنه بر اثر غلت (به دلیل تغییر کوچک زاویه غلت) تغییر نکند


$$\vec{M}_s^v = R^s \vec{M}_s = R^s \frac{d}{dt} \left( \tilde{I}_s \cdot \vec{\omega}_s \right) = \tilde{I}_s \cdot \dot{\vec{\omega}}_s + \vec{\omega}_s \times \left( \tilde{I}_s \cdot \vec{\omega}_s \right)$$

$$= \begin{cases} \bar{I}_{xx_s} \ddot{\theta} c\beta + \bar{I}_{xz_s} (\ddot{\phi} + \ddot{\theta} s\beta) - \bar{I}_{yz_s} \dot{\phi} (\dot{\phi} + \dot{\theta} s\beta) \\ \bar{I}_{xy_s} \ddot{\theta} c\beta + \bar{I}_{xz_s} \dot{\phi} (\dot{\phi} + \dot{\theta} s\beta) + \bar{I}_{yy_s} \dot{\phi} \dot{\theta} c\beta + \bar{I}_{yz_s} (\ddot{\phi} + \ddot{\theta} s\beta) + \bar{I}_{xx_s} \dot{\theta} \dot{\phi} c\beta \\ \bar{I}_{zz_s} (\ddot{\phi} + \ddot{\theta} s\beta) + \bar{I}_{xz_s} \ddot{\theta} c\beta + \bar{I}_{yz_s} \dot{\phi} \dot{\theta} c\beta \end{cases} \quad (4-\text{ب})$$

با روی هم گذاري بر پایه دستور و ساده سازی های زیر معادله های حرکت به دست می آیند

$$\begin{cases} \vec{F} = \sum \vec{F}_i = \vec{F}^v = \vec{F}_s + \vec{F}_{uf} + \vec{F}_{ur} \\ \vec{M} = \sum \vec{M}_i + \vec{P}_i \times \vec{F}_i \quad \vec{M}^v = \vec{M}_s + \vec{M}_{uf} + \vec{M}_{ur} + \\ \vec{P}_{CGs/v} \times \vec{F}_s + \vec{P}_{uf/o} \times \vec{F}_{uf} + \vec{P}_{ur/o} \times \vec{F}_{ur} \end{cases}$$

۱- با توجه به قانون محور های موازی ممان اینرسی، ممان اینرسی تعليق جلو و عقب نسبت به نقطه ۰ و ممان اینرسی بدنه به گرد محور غلت، چنین است



شکل ۱- نمایش دستگاه مختصات، مشخصات هندسی خودرو، نیرو و گشتاور وارد برخودرو

۴- اثر مکانیزم تعليق در تعیین موقعیت محور غلت و لغزش کناری  ${}^0$  و تغییر زاویه کجک  ${}^1$  در نظر گرفته شده است.

دستگاه مختصات {v} را بر نقطه ۰ که دارای سرعت خطی  $v$  (سرعت مرکز جرم خودرو) در همین دستگاه و سرعت زاویه ای  $\phi$  در سوی محور Z است در نظر می گیریم، (این دستگاه چسبیده به جرم تعليق است که همراه با آن می گردد اما غلت نمی زند). دستگاه مختصات {s} رانیز در نقطه ۰ و چسبیده به بدنه در نظر می گیریم. دستگاه {s} دوران یافته {A}، نخست به گرد محور y به اندازه  $\theta$  و سپس به گرد X محور جدید و به اندازه  $\theta$  است. دستگاه مختصات {A} یک دستگاه ثابت است، شکل (۱). بر پایه قانون اندازه حرکت خطی و زاویه ای، نیرو و گشتاور اینرسی تعليق جلو در دستگاه {v} چنین است

$$\vec{F}_{uf}^v = m_{uf} \left[ \left( \frac{d}{dt} v_{uf} \right) + \vec{\omega}_{uf} \times \vec{v}_{uf} \right] = m_{uf} \begin{cases} \dot{v}_x - \dot{\phi} v_y - \dot{\phi}^2 l_f \\ \dot{v}_y + \dot{\phi} v_x + \ddot{\phi} l_f \\ 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\vec{M}_{uf}^v = \tilde{I}_{uf} \cdot \dot{\vec{\omega}}_{uf} + \vec{\omega}_{uf} \times \left( \tilde{I}_{uf} \cdot \vec{\omega}_{uf} \right) = \begin{cases} \bar{I}_{xz_{uf}} \ddot{\phi} - \bar{I}_{zy_{uf}} \dot{\phi}^2 \\ \bar{I}_{yz_{uf}} \ddot{\phi} + \bar{I}_{xz_{uf}} \dot{\phi}^2 \\ \bar{I}_{zz_{uf}} \ddot{\phi} \end{cases} \quad (2)$$

بر پایه شکل (۱)، چنین است

$$\sum F_x = F_{xfr} + F_{xf1} + F_{xrr} + F_{xrl} - F_{xa} \quad (۶-الف)$$

$$\sum F_y = F_{yfr} + F_{yf1} + F_{yrr} + F_{yrl} - F_{ya} \quad (۶-ب)$$

$$\begin{aligned} \sum M_z &= (F_{yfr} + F_{yf1}) l_f - (F_{yrr} + F_{yrl}) l_r - (F_{xfr} - F_{xf1}) (t_f/2) - \\ & (F_{xrr} - F_{xrl}) (t_r/2) + (M_{zfr} + M_{zf1} + M_{zrr} + M_{zrl}) - M_{za} \end{aligned} \quad (۶-ج)$$

$$\sum M_{ra} = m_s g h_{ra} - M_{\theta f} - M_{\theta r} - M_{xa} \quad (۶-د)$$

$$\begin{cases} M_{\theta f} = K_{\theta f} \theta + C_{\theta f} \dot{\theta} \\ M_{\theta r} = K_{\theta r} \theta + C_{\theta r} \dot{\theta} \end{cases} \quad (V)$$

$$\begin{cases} K_{\theta f} = K_{\theta f} |_{Anti-Roll} + K_{\theta f} |_{Front Spring} \\ K_{\theta r} = K_{\theta r} |_{Anti-Roll} + K_{\theta r} |_{Front Spring} \end{cases}$$

بر پایه مدل تایر که در پیوست (الف) آمده است

$$\begin{cases} F_{yi} = S_i f_i (\bar{\alpha}_i) + c_{\gamma_i} (\gamma_i + \Delta \gamma_i) \\ M_{zi} = \begin{cases} n_a \alpha_i & \alpha_i < \frac{\alpha^*}{4} \\ \frac{4}{3} \bar{M}_i \left( 1 - \frac{\alpha_i}{\alpha^*} \right) & \frac{\alpha^*}{4} < \alpha_i < \alpha^* \\ 0 & \alpha_i > \alpha^* \end{cases} \end{cases} \quad (8)$$

$\alpha_i$  زاویه لغزش هر چرخ (زاویه بین راستای صفحه چرخ و راستای حرکت چرخ) است و این گونه به دست می آید

$$\alpha_{fr} = \delta_f - a \tan \left( \frac{v_y + \dot{\phi} l_f + \dot{\bar{y}}_{fr}}{v_x - \dot{\phi} t_f / 2} \right) \quad (9-الف)$$

$$\alpha_{fl} = \delta_f - a \tan \left( \frac{v_y + \dot{\phi} l_f + \dot{\bar{y}}_{fl}}{v_x + \dot{\phi} t_f / 2} \right) \quad (9-ب)$$

$$\alpha_{rr} = \delta_r - a \tan \left( \frac{v_y - \dot{\phi} l_r}{v_x - \dot{\phi} t_r / 2} \right) \quad (9-ج)$$

$$\alpha_{rl} = \delta_r - a \tan \left( \frac{v_y - \dot{\phi} l_r}{v_x + \dot{\phi} t_r / 2} \right) \quad (9-د)$$

که در آنها  $\beta$ ،  $\gamma$  و  $\psi$  بر پایه سیستم تعليق، از پیوست (ب) به دست می آيند.

$$I_{uf} = \bar{I}_{uf} + m_{uf} \begin{bmatrix} l_f^2 & 0 & -l_f h_f \\ 0 & h_f^2 + l_f^2 & 0 \\ -l_f h_f & 0 & h_f^2 \end{bmatrix}$$

$$I_{ur} = \bar{I}_{ur} + m_{ur} \begin{bmatrix} l_r^2 & 0 & l_r h_r \\ 0 & h_r^2 + l_r^2 & 0 \\ l_r h_r & 0 & h_r^2 \end{bmatrix}$$

$$I_s = \bar{I}_s + m_s \begin{bmatrix} l_s^2 & 0 & -l_s h_s \\ 0 & h_s^2 + l_s^2 & 0 \\ -l_s h_s & 0 & h_s^2 \end{bmatrix}$$

$${}^v I_{ras} = {}^v R_s^T \cdot \bar{I}_s \cdot {}^v R_s \Big|_{(\theta=0)}$$

$${}^v I_{ra_\theta} = \left( \bar{I}_{xz_s} + m_s l_s^2 \right) c^2 \beta + 2c\beta s\beta \left( \bar{I}_{xz_s} + M_s h_s l_s \right) +$$

$$\left( \bar{I}_{zz_s} + m_s l_s^2 \right) s^2 \beta$$

- مرکز جرم خودرو در نقطه  $(0, h_s, 0)$  است پس

$$m_s l_s + m_{uf} l_f - m_{ur} l_r = 0$$

- بدنه، نسبت به صفحه  $x-z$  و تعليق جلو و عقب، نسبت به صفحه  $x-z$  و  $y-z$  متقارن است، پس

$$I_{xy_s} = I_{yz_s} = I_{xy_{uf}} = I_{zy_{uf}} = I_{xz_{uf}} = I_{xy_{ur}} = I_{zy_{ur}} = 0$$

- از آنجا که ممان اینرسی  $I_{xz_s}$  کوچک است، از آن چشمپوشی می کنیم.

- از هندسه شکل (۱) پیداست که

$$h_{ra} = h_s c \beta + l_s s \beta$$

با اين نگرش، معادله های حرکت (در راستای  $x$  و  $y$ ، به گرد  $z$  و به گرد محور غلت) چنین خواهد شد


$$\sum F_x = m \left( \dot{v}_x - \dot{\phi} v_y \right) - m_s \dot{\phi} \dot{\theta} h_{ra} \quad (5-الف)$$

$$\sum F_y = m \left( \dot{v}_y - \dot{\phi} v_x \right) + m_s \ddot{\theta} h_{ra} \quad (5-ب)$$

$$\sum M_z = I_{zz} \ddot{\phi} + I_{zz_s} \ddot{\theta} s \beta \quad (5-ج)$$

$$\sum M_{ra} = I_{ras} \ddot{\theta} c \beta + I_{zz_s} \ddot{\phi} s \beta + m_s h_{ra} \left( \dot{v}_y + \dot{\phi} v \right) \quad (5-د)$$

سمت راست معادله ها که نیروهای وارد بر خودروست شامل نیروهای رو به جلو و کناری و گشتاور برگردان تایر  $^{12}$  و نیروهای آیرودینامیکی و گشتاورهای غلت است که با برایندگیری در راستای



ب - بر اثر شتاب کناری و غلت بدنه

الف - بر اثر شتاب رو به جلو

شکل ۲-نمایش انتقال وزن بر اثر ترمزگیری، شتابگیری، شتاب کناری، غلت بدنه

شتا بهای کناری بدنه، تعليق جلو و عقب است که در شکل (۲-ب) نشان داده شده است. از آنجا که سختی غلت جلو و عقب خودرو متفاوت است، اثر نیروی اینرسی بدنه در جلو و عقب، جداگانه به دست می‌آید. اثر نیروی اینرسی کناری بدنه، به صورت دو نیروی اینرسی تا محور غلت ( $M_{\theta f}$  و  $M_{\theta r}$ ) در مرکز تعليق جلو و عقب نشان داده شده است و اين گونه به دست می‌آيند.

$$M_{\theta} = F_c h_{ra} \Rightarrow \begin{cases} M_{\theta f} = M \frac{K_{\theta f}}{K_{\theta}} \\ M_{\theta r} = M \frac{K_{\theta r}}{K_{\theta}} \end{cases} \quad \begin{cases} F_{cf} = F_c \frac{l_r}{l} \\ F_{cr} = F_c \frac{l_f}{l} \end{cases} \quad (11-\text{الف})$$

در نهايى انتقال وزن بر اثر شتاب کناری بدنه (نيروی اينرسی به همراه گشتاور غلت ايجاد شده) و شتاب کناری بر چرخهای چپ و راست در جلو و عقب برابر است با:

$$\begin{cases} W_{Tf} = \left( \frac{M_{\theta f}}{t_f} + F_c \frac{L_r}{L} \right) + F_{cuf} \frac{h_{uf}}{t_f} \\ W_{Tr} = \left( \frac{M_{\theta r}}{t_r} + F_c \frac{L_f}{L} \right) + F_{cur} \frac{h_{ur}}{t_r} \end{cases} \quad (11-\text{ب})$$

در دستيابي به نيروهای کناري و گشتاور برگردان و همچنین نيروي کناري و رو به جلوی بيشينه از مدل تايير، نيروي جهشی چرخها اثر به سزايد دارد. نيروي جهشی بر اثر انتقال وزن ناشی از شتاب رو به جلو و کناري خودرو، همان گونه که در شکل (۲) نمایش داده شده است، تغيير می‌کند.

بر اثر شتاب رو به جلو و در نتيجه انتقال وزن رو به جلو، نيروي جهشی چرخهای جلو و عقب اين گونه به دست می‌آيند.





$$\begin{cases} F_{zf} = \frac{mgb}{l} + W_{T1} \\ F_{zr} = \frac{mgb}{l} - W_{T1} \end{cases} \quad (10-\text{الف})$$

انتقال وزن رو به جلو، ناشی از شتاب رو به جلو بدنه، تعليق جلو، تعليق عقب است که با نگاه به شکل (۲-الف) چنین خواهد بود.

$$W_{T1} = \frac{m_s a_x s h + (m_{uf} a_{xuf} h_{uf} + m_{ur} a_{xur} h_{ur})}{l} \quad (10-\text{ب})$$

$$l = l_f + l_r \quad (10-\text{ج})$$

همچنین بر اثر شتاب کناري، بر روی چرخهای چپ و راست خودرو، انتقال وزن کناري داريم. اين انتقال وزن نيز ناشی از




بر پایه معادله (۱۰-الف) (انتقال وزن رو به جلو) و معادله (۱۱-ب) (انتقال وزن کناری)، نیروی جهشی چرخها (جلو - چپ، جلو - راست، عقب - چپ، عقب - راست) این گونه به دست می‌آیند.

$$\begin{cases} F_{zfl} = F_{zf} - W_{Tf} \\ F_{zfr} = F_{zf} + W_{Tr} \\ W_{zrl} = F_{zr} - W_{Tr} \\ F_{zrr} = F_{zr} + W_{Tr} \end{cases} \quad (11-ج)$$

از آنجاکه ورودی سیستم، زاویه فرمان و سرعت رو به جلو و نرخ تغییر سرعت رو به جلو است، با داشتن متغیرهای سرعت کناری و گردشی و غلت و نرخ تغییر آنها، بر پایه معادله (۴-الف) نیروی رو به جلو به دست می‌آید. پس برای دستیابی به پاسخ سیستم کافی است که پاسخ پنج معادله دیفرانسیل مرتبه یک زیر به دست آید.

$$\begin{cases} \frac{\partial v_y(t)}{\partial t} = -(m_s h_{ra} M_{ra} I_{zz} - m_s h_{ra} M_z I_{zzs} \sin(\beta) - F_y I_{ra} I_{zzs} + F_y I_{ra}^2 I_{zzs} \cos^2(\beta) + m \dot{\phi} v_x I_{ra} I_{zz} - m \dot{\phi} v_x I_{zzs}^2 - m_s^2 \dot{\phi} v_x h_{ra}^2 I_{zz} + m \dot{\phi} v_x I_{zzs}^2 \cos^2(\beta)) / (m I_{ra} I_{zz} - m I_{zzs}^2 \sin^2(\beta) - m_s^2 h_{ra}^2 I_{zz}) \\ \frac{\partial \phi(t)}{\partial t} = \dot{\phi}(t) \\ \frac{\partial \dot{\phi}(t)}{\partial t} = - \frac{(m_s h_{ra} F_y + m M_{ra} F_y) I_{zzs} \sin(\beta) - (m I_{ra} - m_s^2 h_{ra}^2) M_z}{m I_{ra} I_{zz} - m I_{zzs}^2 \sin^2(\beta) - m_s^2 h_{ra}^2 I_{zz}} \\ \frac{\partial \theta(t)}{\partial t} = \dot{\theta}(t) \\ \frac{\partial \dot{\theta}(t)}{\partial t} = - \frac{m_s h_{ra} F_y I_{zz} - m M_{ra} I_{zz} + m M_z I_{zzs} \sin(\beta)}{m I_{ra} I_{zz} - m I_{zzs}^2 \sin^2(\beta) - m_s^2 h_{ra}^2 I_{zz}} \end{cases} \quad (12)$$

با بهره‌گیری از روش رانج کوتای مرتبه چهار پاسخ زمانی معادله‌ها به دست آمده و در شکل (۳) برای سرعت رو به جلو  $v_x = 100 \text{ km/hr}$  و زاویه غریلک فرمان  $\delta_{hw} = 30^\circ$  نمایش داده شده است. این شکل بازگوکننده پاسخ مشخصه‌های خوش فرمانی خودروست. در شکلهای (۳-الف) و (۳-ب) به ترتیب سرعت کناری (لغوش کناری) و شتاب کناری (جانب مرکز) خودرو دیده می‌شود. در شکلهای (۳-ج) و (۳-د) سرعت گردشی و شتاب زاویه‌ای گردشی خودرو نمایش داده شده است. نمایش غلت بدن





شکل ۳- نمایش پاسخ زمانی مشخصه های خوش فرمانی خودرو

$$K\phi 2_f \text{ Anti Roll} = 0 \text{ N.m/rad} \quad K\phi 1_f \text{ Anti Roll} = 25 \text{ KN.m/rad}$$

ورودی ( $v_x = 100 \text{ km/hr}$ ,  $\delta_{hw} = 30^\circ$ )

خودرو و تردد زمانی تغییر آن در شکل های (۳-ه) و (۳-و) و (۳-ز) پیداست. همچنین در شکل (۳-ح) زاویه لغزش خودرو که زاویه راستای خودرو با راستای حرکت آن (به دلیل لغزش کناری این دو راستا بر هم منطبق نیست  $\beta = \tan(V_y/V_x)$ ) است و گویشی از کنترل پذیری و پایدار خودروست، نمایش داده شده است. تغییر نیروی جهشی و کناری چرخها بر اثر انتقال وزن رو به جلو و کناری و گشتاور غلت بدن و همچنین تغییر زاویه لغزش تایرها، در شکل های (۳-ط) و (۳-ی) نشان داده شده است. در شکل های یاد شده مشخصه های خوش فرمانی برای دو سختی پاد غلت ۰ N.m/rad و 25 KN.m/rad نمایش داده شده اند. پیداست که اعمال پاد غلت در جلو بهبود رفتار خوش فرمانی را در پی دارد به



برگیرنده رفتار دینامیکی تایر و سیستم تعليق و اثر انتقال وزن است، پاسخ رفتار خوش فرمانی خودرو به دست آمد. این مدل حرکتهای رو به جلو، کناری، غلت، اثر شیرجه و حرکت مستقل چهارچرخ را دربردارد. با پاسخیابی معادله‌های حرکت، رفتار مشخصه‌های خوش فرمانی دیده شد. پاسخ این مدل به خوبی بازگوکننده رفتار خودرو حتی در شتاب کناری بالاست. اعمال پادغلت بهبود رفتار خوش فرمانی را در پی دارد.

طوری که کاهش شتاب کناری، سرعت گردشی، زاویه غلت، تغییر نیروی جهشی چرخها، انتقال وزن ناشی از شتاب کناری و گشتاور بدن، زاویه لغزش خودرو را در بردارد. افزایش نوسان در شکلهای (۳-۵)، (۳-۶) و (۳-۷) به دلیل افزایش سختی غلت است که افزایش فرکانس طبیعی را در پی خواهد داشت.

### ۳- نتیجه گیری

در این پژوهش با ارائه یک مدل کامل و ناخطری از خودرو که در

### واژه نامه

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. handling     | 6. roll          |
| 2. ride         | 7. pitch         |
| 3. longitudinal | 8. yaw           |
| 4. lateral      | 9. anti roll     |
| 5. bounce       | 10. lateral slip |

- |                     |
|---------------------|
| 11. camber          |
| 12. aligning moment |
| 13. steer handwheel |

### مراجع

1. Hitoshi soma, "Dynamic Identification of Driver Vehicle System Using AR-Method," *Vehicle System Dynamics*, Vol. 24, No. 4-5, 1995.
2. Young, H., and Kim, J., "Design of Optimal Four Wheel Steering System," *Vehicle System Dynamics*, Vol. 24, No. 9, 1995.
3. Young, H., and Kim, J., "Stability Analysis of the Human Controlled Vehicle Moving Along a Curve Path," *Vehicle System Dynamics*, Vol. 24, pp. 51-69, 1996.
4. Cachs, H. K., "On the Influence of Weight Reduction and Weight Distribution on Vehicle Handling, Ride and Performance," *Vehicle System Dynamics*, Vol. 24, 1995.
5. Allen, R. W., and Szostak, H. T., "Steady State and Transient Analysis of Ground Vehicle Handling," *S. A. E Paper*, No. 870495, 1987.
6. Darling, J., Dorey, R. E., and Ross Martin, T. J., "A Low Cost Active Anti-roll Suspension for Passenger Cars," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, Vol. 114/599, 1992.
7. Pacejka H. B., and Bakker E., "A New Tyre Model with an Application in Vehicle Studies," *S.A.E Paper*, No. 890087, 1989.
8. Sakai H., "Theoretical and Experimental Studies on the Dynamic Properties of Tyre," *S.A.E Paper*, No. 870421, 1987.
9. Andrzej, G. Nalecz, "Investigation into Effect of Suspension Design on Stability of Light Vehicles, *SAE Paper*, No. 870497, 1987.

## پیوست الف - مدل تایر

مدلی که در مدلسازی خوش فرمانی خودرو استفاده شده با داشتن نیروی طولی و زاویه لغزش و نیروی جهشی و ضرایب کالسپان، نیروی کناری و غلتی و گشتاور برگردان را ارائه می‌کند.

ضریب سختی کناری تایر ناشی از زاویه لغزش و کجک

$$c_\alpha = \alpha_0 + \alpha_1 F_z - \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right) F_z^2 \quad c_\gamma = \frac{\partial F_y}{\partial \gamma} \Big|_{\gamma=0} = \alpha_3 F_z - \frac{\alpha_3}{\alpha_4} F_z^2$$

ضریب اصطکاک بیشینه

$$\mu_y = (b_3 + b_1 F_z + b_4 F_z^2) \frac{SN_0}{SN_T} \quad \mu_x = (p_0 + p_1 F_z + p_2 F_z^2) \frac{SN_0}{SN_T}$$

نیروی کناری بیشینه (رویه جلو) مجاز که تایر بدون وجود نیروی طولی (کناری) ایجاد می‌کند

$$F_{x_{Max}} = \mu_x F_z \quad F_{y_{Max}} = \mu_y F_z$$

نیروی کناری بیشینه مجاز که تایر با وجود نیروی طولی ایجاد می‌کند

$$S = \sqrt{F_{y_{Max}}^2 - \left(\frac{\mu_x}{\mu_y}\right)^2 F_x^2}$$

نیروی کناری که تایر ایجاد می‌کند تابعی از نیروی جهشی و زاویه لغزش و نیروی کناری بیشینه و زاویه کجک است

$$F_y = S f(\bar{\alpha}) + c_\gamma \gamma$$

که در آن پاره نخست بر اثر زاویه لغزش و پاره دوم بر اثر کجک است و تابع  $f$  که بازگوکننده رفتار کناری تایر بر اثر زاویه لغزش است و در لغزش بزرگ به یک میل می‌کند

$$f(\bar{\alpha}) = \begin{cases} 1 & \bar{\alpha} \geq 3 \\ \bar{\alpha} - \frac{1}{3} & |\bar{\alpha}| < \bar{\alpha} + \frac{1}{27} \bar{\alpha}^3 \quad |\bar{\alpha}| < 3 \quad : \bar{\alpha} = c_\alpha \frac{\alpha}{S} \\ -1 & \bar{\alpha} \leq -3 \end{cases} \quad (1)$$

گشتاور برگردان که با افزایش لغزش کناری افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد و به صفر میل می‌کند، این گونه به دست می‌آید

$$M_z = \begin{cases} n_\alpha \alpha & \alpha < \frac{\alpha^*}{4} \\ \frac{4}{3} \bar{M} \left(1 - \frac{\alpha}{\alpha^*}\right) \frac{\alpha^*}{4} < \alpha < \alpha^* \\ 0 & \alpha > \alpha^* \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{M} + n_\alpha \frac{\alpha^*}{4} \\ \alpha^* = \alpha \Big|_{\bar{\alpha}=3} = \frac{3S\alpha}{C_\alpha} \end{cases} \quad (2)$$

## پیوست ب - سیستم تعلیق

بررسی سیستم تعلیق از دیدگاه تغییر مشخصات خوش فرمانی بر اثر حرکتهای خودرو، به هندسه آن (سینماتیک تعلیق) بستگی دارد. در این بررسی از اثر تغییر شکل الاسیستیتی تعلیق به دلیل کوچکی، چشمپوشی می‌شود تحلیل سینماتیک تعلیق بر اثر حرکت غلت بدنه، منجر به یکسری روابط ناخطی خواهد شد. برای تعلیق ناپیوسته تعیین تغییر مشخصه‌های دینامیکی (همانند کمپر، مرکز غلت، لغزش چرخ،...) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی در تعلیق پیوسته، این تغییرات ناچیز است. برای دستیابی به این تغییرها، روند کار این گونه است

۱- نخست مرکز غلت بدنه به دست آورده می‌شود.

۲- بدنه به دور مرکز غلت (زاویه غلت کوچک) چرخانده می‌شود.


۳- موقعیت مکانیزم، در حالت جدید به دست آمده و اندازه زاویه کجک و لغزش کناری خودرو و مکان جدید مرکز غلت محاسبه می‌شود.

۴- تا زاویه غلت بیشینه، گامهای ۱ تا ۳ تکرار می‌شود.


برای نمونه، این کار برای یک خودرو با مشخصات جدول (۱) و سیستم تعلیق عقب پیوسته و تعلیق جلو دو میله‌ای (Short-Long-Arm) انجام گرفته است. مرکز غلت عقب با مدل کردن آن همانند شکل (۱-ب) به دست می‌آید. هر چند معمولاً مرکز غلت یک سیستم پیوسته با فنر برگی همانند شکل (۱-ب) را در فاصله میانی چشمیهای فنر در نظر می‌گیرند و از تغییر مشخصه‌ها چشمپوشی می‌کنند روند بالا برای تعلیق جلو خودرو این گونه انجام داده شده است

نخست مکانیزم تعلیق همانند شکل (۲) مدل می‌شود که با به کار بستن قضیه آرنولد-کندي مرکز غلت برای تعلیق جلو همانند شکل


۱-الف) به دست می‌آید. دستگاه مختصات پایه {A} را در نظر گرفته و موقعیت نقاط  $A_1$  تعیین می‌شود. دستگاه {B} را روی مرکز غلت که به بدنه چسبیده است، نشانده و موقعیت نقاط  $A_1, A_2$  در دستگاه {A} را با دستور زیر یافته می‌شود



الف - تعلیق جلو (سیستم S.L.A)



ب - تعلیق عقب (اکسل پیوسته)  
شکل ۱- نمایش مرکز غلت سیستم تعلیق



شکل ۲- نمایش مدل سیستم تعیق جلو خودرو (S.L.A)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}^B \begin{bmatrix} A_{ix} \\ A_{iy} - RC_y \\ A_{iz} - RC_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ RC_y \\ RC_z \end{bmatrix}^A = \begin{bmatrix} A_{ix} \\ A_{iy} \\ A_{iz} \end{bmatrix}$$

برای یافتن مکان جدید نقاط A2، A3 و A4 از حل سینماتیک تعیق مشخص شود، که با نوشتند دو معادله برداری زیر به دست می‌آیند

$$\begin{aligned} \text{Loop (I): } & \vec{P}_{A1/A3} + \vec{P}_{A2/A1} + \vec{P}_{A4/A2} + \vec{P}_{A3/A4} = 0 \\ \text{Loop (II): } & \vec{P}_{A3} + \vec{P}_{A4/A3} + \vec{P}_{A5/A4} + \vec{P}_{A5} = 0 \end{aligned} \quad (3)$$

با نوشتند این دستور در راستای z,y چنین داریم

$$\begin{cases} L_4 \cos(\beta_4) + L_5 \cos(\beta_3 - \alpha) - A_{5y} + A_{3y} = 0 \\ L_4 \sin(\beta_4) + L_5 \sin(\beta_3 - \alpha) + A_{3z} = 0 \\ A_{ly} - A_{3y} + L_2 \cos(\beta_2) - L_3 \cos(\beta_3) - L_4 \cos(\beta_4) = 0 \\ A_{lz} - A_{3z} + L_2 \sin(\beta_2) - L_3 \sin(\beta_3) - L_4 \sin(\beta_4) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

با حل دستگاه ناخطی بالاکه از روش تکرار استفاده شده، چهار پارامتر ناشناس به دست می‌آید. با دستیابی به موقعیت جدید و تکرار روند گفته شده، اندازه زاویه کجک و لغزش کناری و مرکز غلت در هر زاویه غلتی به دست می‌آید و با یک تقریب خطی که بر پایه کمترین مربع خطای صورت پذیرفته است، بازگو می‌شود.

زاویه کجک:

$$\gamma = \gamma_0 + \Delta\gamma \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta\gamma = \begin{cases} -0.88\theta & \theta > 0 \\ -0.25\theta & \theta < 0 \end{cases} \\ \gamma_0 = \gamma \Big|_{\theta=0} \end{array} \right.$$

لغزش کناری:

$$\bar{y} = \bar{y}_0 + \Delta\bar{y} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta\bar{y} = \begin{cases} 4.1\theta & \theta > 0 \\ 6.2\theta & \theta < 0 \end{cases} \\ \bar{y}_0 = \bar{y} \Big|_{\theta=0} = 0 \end{array} \right.$$

نرخ تغییر لغزش کناری:

$$\dot{\bar{y}} = \frac{\partial \bar{y}}{\partial t} = \dot{\theta} \frac{\partial \Delta\bar{y}}{\partial \theta} = \begin{cases} 4.1\dot{\theta} & \theta > 0 \\ -6.2\dot{\theta} & \theta < 0 \end{cases}$$

ارتفاع مرکز غلت:

$$h_z = h_{z0} + \Delta h_z \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta h_z = \begin{cases} -9.59\theta & \theta > 0 \\ 9.59\theta & \theta < 0 \end{cases} \\ h_{z0} = h_z \Big|_{\theta=0} = 260.35 \end{array} \right.$$

با نگاه به شکل (۲) تغییر زاویه غلت چنین به دست می‌آید

$$\beta \approx \frac{\bar{h}_r - \bar{h}_f}{L} \Rightarrow \frac{\partial \beta}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \frac{\bar{h}_r - \bar{h}_f}{L} \right) = \frac{-\partial \bar{h}_f / \partial \theta}{L} = \frac{-1}{L} \begin{cases} -9.59\theta & \theta > 0 \\ 9.59\theta & \theta < 0 \end{cases}$$

جدول ۱ - مشخصات خودرو - تایر - تعلیق

مشخصه های تایر

"P185/70R13 24Psi" برجستون

مشخصه های خودرو

مقدار	پارامترها
1700kg	m
1450kg.m <sup>2</sup>	m <sub>s</sub>
90kg	m <sub>uf</sub>
160kg	m <sub>ur</sub>
2.83m	L
1.38m	l <sub>f</sub>
1.45m	l <sub>r</sub>
1.52m	t <sub>f</sub>
1.52m	t <sub>r</sub>
0.64m	h
0.314m	h <sub>uf</sub>
0.314m	h <sub>ur</sub>
0.69m	h <sub>us</sub>
0.37m	h <sub>ra</sub>
2.41m <sup>2</sup>	A
0.42m	c <sub>x</sub>
1.14kg.m <sup>3</sup>	ρ
3500kg.m <sup>2</sup>	I <sub>zz</sub>
2100kg.m <sup>2</sup>	I <sub>zzs</sub>
550kg.m <sup>2</sup>	I <sub>ras</sub>
26000N/m	K <sub>f</sub>
24000N/m	K <sub>φf</sub> Spring
720N.m.s/rad	C <sub>φf</sub>
32000N/m	K <sub>φr</sub>
980N.m.s/rad	C <sub>φr</sub>
35000N/m	K <sub>r</sub>
1450N.s/m	C <sub>f</sub>
1950N.s/m	C <sub>r</sub>

مقدار	پارامترها
1068	a0
11.3	a1
2424.73	a2
0.31	a3
-1877	a4
0.169e-3	b1
1.04	b3
1.69e-8	b4
0.9103	p0
7.335e-8	p1
0.9103	p2
-600	nα
.085	μ <sub>nom</sub>
85	SNO

مشخصه های تعلیق

"جلو (S.L.A)"

مقدار	پارامترها
250.48mm	L1
201.26mm	L2
250mm	L3
228.96mm	L4
474.13mm	L5
359mm	L6
66Deg.	β1
22Deg.	β2
80Deg.	β3
16Deg.	β4
64Deg.	β5
164Deg.	α
760mm	A5y